

VE920m

ERGONOMISCHES 19" LCD
MIT LAUTSPRECHERN

Attraktives Design und reichhaltige Ausstattung

Das 19"-LCD-Display VE920m präsentiert sich als preisattraktives ALL-IN-ONE-Modell. Neben dem ansprechenden Silber-Schwarz-Design bietet das VE920m, typisch für ViewSonic, erstklassige Qualität und innovative Technik. Aufgrund seiner schnellen Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden bleiben selbst bei Filmen und schnellem Scrollen die Darstellungen einwandfrei. Hohe Helligkeitswerte und ein Kontrastverhältnis von 400:1 sorgen für GESTOCHEN SCHARFE BILDER IN LEBENDIGEN FARBEN. Das Display ist höhenverstellbar und neigbar, es bietet somit ideale Anpassungsoptionen für ein perfektes ergonomisches Arbeiten. Für einen respektablen Schreibtisch-Sound sorgen zwei integrierte STEREO-LAUTSPRECHER. Das VE920m empfiehlt sich als erste Wahl für das private Umfeld, für Home-Offices, kleine und große Unternehmen, für Behörden sowie für Unterricht und Studium.



GLÄNZENDE AUSSTATTUNG UND PREISATTRAKTIV

> ClearMotiv™-Technologie: Ultraschnelle 8 ms Reaktionszeit
Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

> Dynamic Structure™-Technologie
Eine innovativer Flüssigkristallmix und eine spezielle Pixel-Anordnung ermöglichen schnelle Reaktionszeiten.

> Multimedia
Platzsparend: Integrierte Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.

> Ergonomisch – Höhenverstellbar und neigbar
Bietet jedem Anwender eine optimale Blickposition, erhöht somit die Produktivität.

> Elegantes und schlankes Design
Sehr dünne Rahmen: optimales Verhältnis von großer Darstellungs-fläche und geringem Platzbedarf.

> Ultra-hohe 280 cd/m² Helligkeit (typ.) und 400:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen

> OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen

> 19" sichtbare Diagonale bei 1.280 x 1.024 Auflösung

> Wandbefestigung möglich (VESA® 100 mm) und Kensington® Sicherungssteckplatz

> PC- und Mac®-kompatibel

> TCO'99 und Energy Star® zertifiziert



ViewSonic®
the choice of professionals



the choice of professionals

VE920m

ERGONOMISCHES 19" LCD MIT LAUTSPRECHERN





LCD	Typ	19"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, SXGA
	Anzeigebereich	37,6 cm (horizontal) x 30,1 cm (vertikal), 48,3 cm diagonal
	Pixelabstand	0,294 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Videobandbreite	135 MHz
	Kontrastverhältnis	400:1 (typ.)
	Blickwinkel	150° horizontal, 130° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 150° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 40.000 Stunden (typ.)
	Helligkeit	280 cd/m^2 (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	Fh: 30 – 82 kHz, Fv: 50 – 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024 non-interlaced (max. 75 Hz)
	Mac®[1]	Power Mac™ bis zu 1.280 x 1.024 (max. 75 Hz)
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Audio	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 1-watt
	Verstärker	1 Watt @ ≤ 8% Klirrfaktor
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	35 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°
	Höhenverstellbarkeit	0 – 100 mm
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2], Stummschaltung
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Audio-Adjust (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	423 x 434 – 534 x 221 (mit Fuß) 423 x 381 x 52 (ohne Fuß)
GEWICHT	Netto	5,2 kg (mit Fuß), 4,0 kg (ohne Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, UL, cUL, FCC-B, Energy Star®, GOST-R, NOM, Agentina-TÜV-S, SASO, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, ICES 003, Korea (MIC)
POWER MANAGEMENT		TCO'03 und Energy Star®-Standards
SICHERHEIT		Kensington® Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA® FPDM 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, VGA-Signalkabel, Audio-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm



ISO 9001



FM 40187

ISO 14001



EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy Tel: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VE920m-09/06-D

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de